

プログラム言語論

亀山幸義

筑波大学 情報科学類

論理型プログラム言語

「推論＝計算」という考えで設計された言語。

プログラムは、事実、あるいは、推論規則 (事実から事実を導く) として記述。

どのように推論するかの手順は、記述しない。

宣言型プログラム言語 (Declarative Programming Language) の一種。

Prolog プログラミング-1

```
is_mother(alice, charlie).
is_mother(alice, eliza).
is_mother(eliza, george).
is_mother(hillary, fritz).
is_husband(bob, alice).
is_husband(fritz, eliza).
is_father(X, Z) :- is_husband(X, Y), is_mother(Y, Z).
is_parent(X, Y) :- is_mother(X, Y).
is_parent(X, Y) :- is_father(X, Y).
is_grandparent(X, Z) :- is_parent(X, Y), is_parent(Y, Z).
is_spouse(X, Y) :- is_husband(X, Y).
is_spouse(X, Y) :- is_husband(Y, X).
is_relative(X, X).
is_relative(X, Y) :- is_spouse(X, Y).
is_relative(X, Y) :- is_ancestor(X, Y).
is_relative(X, Y) :- is_ancestor(Y, X).
```

Prolog プログラミング-2

```
?- is_mother(X, charlie).
X = alice

?- is_mother(alice, X).
X = charlie
X = eliza.

?- is_husband(alice, X).
false.

?- is_father(bob, X).
X = charlie
X = eliza.
```

Prolog プログラミング-3

```
?- is_parent(X,eliza).
X = alice n
X = bob n
false.

?- is_grandparent(X,Y).
X = alice,
Y = george n
X = bob,
Y = george n
X = bob,
Y = george n
false.
```

Prolog プログラミング-4

```
?- is_relative(alice,X).
X = alice n
X = bob n
X = charlie n
X = eliza n
X = george n
false.

?- is_relative(eliza, X).
X = eliza n
X = fritz n
X = george n
X = alice n
X = bob n
false.
```

Prolog プログラミング-5

解が無限にたくさんある例。

```
% the following code is buggy.
is_superrelative(X, Y) :- is_relative(X, Y).
is_superrelative(X, Z) :- is_relative(X, Y), is_superrelative(Y, Z).

?- is_superrelative(alice, X).
X = alice n
X = bob n
X = charlie n
X = eliza n
X = george n
X = alice n
X = bob n
X = charlie n
X = eliza n
...
```

Prolog プログラミング-6

```
add(X, 0, X).
add(X, s(Y), s(Z)) :- add(X, Y, Z).
times(X, 0, 0).
times(X, s(Y), W) :- times(X, Y, Z), add(Z, X, W).
power(X, 0, s(0)).
power(X, s(Y), W) :- power(X, Y, Z), times(Z, X, W).
fact(N, 1) :- N < 1, ! .
fact(N, X) :- N1 is N - 1, fact(N1, X1), X is X1 * N .
append([], X, X).
append([X | L], M, [X | N]) :- append(L, M, N).
?- fact(10, X).
X = 3628800.
?- append([a, b, c], [d, e, f], X).
X = [a, b, c, d, e, f].
```

append(X, Y, [a, b, c, d, e, f]) とやると何が返ってくるだろうか？

```
?- append(X, Y, [a, b, c, d, e, f]).
X = [],
Y = [a, b, c, d, e, f] n
X = [a],
Y = [b, c, d, e, f] n
X = [a, b],
Y = [c, d, e, f] n
X = [a, b, c],
Y = [d, e, f] n
X = [a, b, c, d],
Y = [e, f] n
X = [a, b, c, d, e],
Y = [f] n
X = [a, b, c, d, e, f],
Y = [] n
false.
```

Prolog プログラミング

宣言型プログラム言語 (Declarative Programming Language) の一種.

推論 = 計算.

プログラム = 事実, あるいは, 推論規則.

ゴール = その事実が成立するかどうかを質問.

推論をする手順は, 記述しない.

特徴.

プログラムの目的 = ゴールが成立するかどうか, を求める.

求解 = ゴール中の変数のある値に対して, ゴールが成立するか?

複数の解があることもある.

あらゆる可能性を網羅的に探索する. 双方向計算が可能.

一階述語論理のサブセット (Horn 節論理) に対応.

論理型プログラム言語

Kowalski 1974 が提唱.

Colmerauer 1973 が Prolog の最初の処理系.

日本の ICOT(第5世代コンピュータ・プロジェクト) が大きな貢献.

現在でも, 知識表現, 帰納論理プログラミングなどの分野で活躍.

Prolog = Programming in Logic

Prolog 処理系

ここでは Linux 上の SWI-Prolog 処理系を使った。
(<http://www.swi-prolog.org/>)

```
% swipl
Welcome to SWI-Prolog (Multi-threaded, 32 bits, Version 5.6.58)
Copyright (c) 1990-2008 University of Amsterdam.
...

For help, use ?- help(Topic). or ?- apropos(Word).

?- [test-prolog]. (←ここで test-prolog.pl ファイルの読み込み)
[test-prolog].
...
% test-prolog compiled 0.00 sec, 5,280 bytes
true.

?- append(X, Y, [a, b, c, d, e, f]).
X = [],
Y = [a, b, c, d, e, f]
```

まとめ

「推論」を計算過程と見なしたプログラミング言語。
その他にも様々な (驚くような) 仕組みを計算の原理に使ったものが
あり得る。

量子コンピューティング, DNA コンピューティング, ...

Quiz

「事実やルール (推論規則) を記述するだけで、プログラムとして動く」という言語は、メリットもデメリットもある。

メリット: どのルールをどう使ったら、ゴールとなる事実を導けるか (効率的に導くにはどうしたらよいか) を、プログラマは考えなくてよい。解決したい問題を正確に記述するだけでよい。 (プログラミングが楽になる。)

デメリット: 常に Prolog 処理系が決めた順序で解を探索するので、効率が必ずしも良くない。 (効率を良くしようと思うと、処理系の動きを把握していないといけない。)

このような言語が、現実には有用な場面としてどんなものがあるか、想像して書きなさい。

参考: 「プログラムの仕様」がそのまま動くものを、**executable specification** (実行可能な仕様) という。